



1. DESCRIÇÃO

O Cimento Branco GRANTEX® não estrutural é um aglomerante hidráulico composto utilizado para pequenos reparos, tendo fácil aplicação.

2. INDICAÇÃO

É indicado para pequenos reparos e rejuntamento de azulejos e cerâmicas, em áreas internas e externas.

3. LIMITAÇÕES

Não é indicado para concreto estrutural, em estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas.

4. COMPOSIÇÃO

Silicato de cálcio, sulfato de cálcio, aluminato de cálcio e filler.

5. CONSUMO

Aproximadamente 1 kg/m² para cada milímetro de espessura.

6. PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO (NBR 7200)

A superfície deve estar limpa e seca, livre de agentes que possam dificultar a aderência da massa, tais como poeira, graxa e tinta.

É necessário proteger as superfícies de portas, janelas e afins, para que não entrem em contato com o material durante a aplicação, evitando ocorrência de manchas.

7. MISTURA

O preparo do cimento branco deve ser feito em recipiente estanque e limpo, protegido do sol, chuva e vento. Coloque todo o conteúdo da embalagem no recipiente, deixando o centro vazio, em seguida adicione 350 mL de água limpa no centro e realize a mistura até obter uma consistência pastosa e firme, sem grumos.

Utilize o produto em até 2 horas após sua mistura.

OBS.: A quantidade de água pode variar em $\pm 5\%$.

8. APLICAÇÃO

Com o auxílio de uma espátula ou desempenadeira aplique o cimento sobre a superfície, espalhando e uniformizando até eliminar as irregularidades.

Para rejuntamento, utilize uma desempenadeira emborrachada, pressionando o produto para dentro das juntas de modo que não reste espaços vazios. Após o endurecimento superficial, remova o excesso com uma esponja leve e macia, umedecida e limpa. Com movimentos leves e rápidos, perpendiculares às juntas de assentamento. Torça e lave a esponja frequentemente.

9. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Mantenha as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.

Certifique-se de estar utilizando os EPIs necessários para o manuseio do produto e durante sua aplicação, tais como: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas.

Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou de erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

10. EMBALAGEM

Saco de 1 kg.

11. VALIDADE

18 meses após a data de fabricação, desde que armazenada corretamente.

12. ARMAZENAMENTO

O Cimento Branco GRANTEX® deve ser armazenado em local seco e arejado, fora da luz solar direta e de temperaturas elevadas. Deve-se mantê-lo afastado em 30 cm do piso e das paredes, preferencialmente sobre paletes. Empilhamento máximo de 30 sacos.