



1. DESCRIÇÃO

O Gesso GRANTEX® possui alta qualidade, secagem rápida e ótimo acabamento, podendo ser utilizado para acabamentos internos, pequenos reparos e produção de artesanatos.

2. INDICAÇÃO

É indicado para revestimento de superfícies internas, pequenos reparos, assentamento de molduras e sancas de gesso e produção de peças de artesanato.

Pode ser utilizado sobre alvenaria, emboço curado, paredes e tetos.

3. COMPOSIÇÃO

Sulfato de Cálcio semi-hidratado, carbonatos de cálcio e magnésio, argila, minerais e sais solúveis.

4. CONSUMO

Aproximadamente 1 kg/m² para cada milímetro de espessura.

5. BASE PARA APLICAÇÃO

Blocos silico calcário, blocos de concreto e blocos cerâmico, emboço, sarrafeado ou desempenado com pelo menos 14 dias de idade. Concreto com superfície rústica ou lisa curado há ao menos 28 dias.

6. PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO (NBR 7200)

A superfície deve estar limpa e seca, livre de agentes que possam dificultar a aderência da massa, tais como poeira, graxa e tinta.

É necessário proteger as superfícies de portas, janelas e afins, para que não entrem em contato com o material durante a aplicação, evitando ocorrência de manchas.

7. MISTURA

O preparo do gesso deve ser feito em recipiente estanque e limpo, protegido do sol, chuva e vento. Adicione 600 mL de água limpa ao conteúdo do saco de 1 kg e faça a mistura até obter uma consistência pastosa e firme, sem grumos. Deixe o material em repouso durante 1 minuto antes iniciar o uso.

Utilize o produto em até 2 horas após sua mistura.

OBS.: A quantidade de água pode variar em $\pm 5\%$.

8. APLICAÇÃO

Acabamento

Com o auxílio de uma desempenadeira plástica, aplique o gesso sobre a superfície, espalhando e uniformizando o revestimento, eliminando as irregularidades.

Para realizar o alisamento, utilizando uma desempenadeira de aço aplique uma camada pelicular de gesso sobre a camada feita.

O tempo de secagem do acabamento irá variar de acordo com as condições climáticas, circulação de ar e exposição ao ar.

Modelagem

Aplique o gesso nos moldes logo após seu preparo para que evite a formação de bolhas.

9. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Mantenha as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.

Certifique-se de estar utilizando os EPIs necessários para o manuseio do produto e durante sua aplicação, tais como: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas.

Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou de erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

10. EMBALAGEM

Saco de 1 kg.

11. VALIDADE

24 meses após a data de fabricação, desde que armazenada corretamente.

12. ARMAZENAMENTO

O Gesso GRANTEX® deve ser armazenado em local seco e arejado, fora da luz solar direta e de temperaturas elevadas. Deve-se mantê-lo afastado em 30 cm das paredes, preferencialmente sobre paletes. Empilhamento máximo de 30 sacos.