

Tinta Acrílica Colortex



1. DESCRIÇÃO

A Tinta Acrílica Econômica Colortex GRANTEX® apresenta qualidade e consistência diferenciada com excelente acabamento, fácil aplicação, maior viscosidade, rápida secagem e com pouco respingamento, além de boa cobertura e ótimo rendimento.

Produto classificado conforme NBR 11702 da ABNT Tipo 4.5.1.

2. INDICAÇÃO

Superfície de reboco, massa corrida, telha e blocos de cimento em ambientes e internos.

3. COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, cargas minerais, dióxido de titânio, pigmentos ativos, coalescentes, espessante, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

4. RENDIMENTO

Embalagem	Rendimento
Balde 16 L	70m ² /acabado

O rendimento e desempenho dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos, alheio ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar.

5. PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO (ABNT NBR 13245)

A superfície deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

Abaixo descrevemos diversos tipos de superfície e a maneira adequada de prepará-las para receber a Tinta Acrílica Econômica Colortex GRANTEX®.

Superfície com brilho	Lixe-a para eliminar o brilho, escove a poeira e limpe com um pano embebido com água.
Superfície com gordura ou graxa	Limpe-a com sabão e detergente neutro, enxágue bem e aguarde a secagem.
Superfície com mofo	Limpe com uma solução metade água sanitária e metade água potável, enxágue bem e aguarde a secagem.
Reboco novo	Deixar curar por no mínimo 30 dias e aplique uma demão de Selador GRANTEX®.

6. DILUIÇÃO

Dilua em água potável.

TIPO DE APLICAÇÃO	DILUIÇÃO EM ÁGUA
Primeira demão sobre massa corrida acrílica, drywall e gesso	15%
Segunda demão, repintura, concreto, blocos de concreto, fibrocimento, texturas e reboco	10%
Para aplicação com airless, aplique com pressão entre 1200 e 1400 psi. Use bico com abertura de 0,017.	20% a 30%

7. UTILIZAÇÃO

Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização, despeje em um recipiente limpo para realizar a diluição e, então, com auxílio de um rolo de lã de pelo baixo ou pincel de cerdas macias faça a aplicação.

Evite aplicação em dias chuvosos, e principalmente em temperaturas inferiores a 10°C e superiores a 40°C ou com umidade relativa do ar superior a 90%.

SECAGEM	
Toque	30 minutos
Entre demão	3 horas
Total	5 horas

8. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Mantenha as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.

Certifique-se de estar utilizando os EPIs necessários para o manuseio do produto e durante sua aplicação, tais como: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas.

Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou de erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

9. EMBALAGEM

Balde de 16 L.

10. VALIDADE

12 meses após a data de fabricação, desde que armazenada corretamente.

11. ARMAZENAMENTO

A Tinta Acrílica Econômica Colortex GRANTEX® deve ser armazenada em local seco e arejado, fora da luz solar direta e de temperaturas elevadas. Empilhamento máximo de 3 baldes.