



1. DESCRIÇÃO

Tinta Acrílica Standard GRANTEX® — Proteção, Beleza e Economia para o seu ambiente.

A **GRANTEX® Standard** é uma tinta acrílica de alta performance desenvolvida para quem busca **acabamento perfeito e durabilidade**. Sua fórmula resistente ao **sol e à chuva** garante cores vivas por muito mais tempo, mesmo nas áreas externas mais expostas.

Com **acabamento fosco elegante**, oferece **ótima cobertura, excelente rendimento e fácil aplicação**, proporcionando um resultado uniforme e sofisticado. Além disso, possui **baixo odor e secagem rápida**, tornando a pintura muito mais prática e agradável.

Classificação conforme NBR 11702 da ABNT: Tipo 4.5.2 — qualidade comprovada e confiável.

2. INDICAÇÃO

Superfície de reboco, massa corrida, gesso, drywall, telha e blocos de cimento em ambientes internos e externos em áreas com baixa incidência de sol e chuva.

3. COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, cargas minerais, dióxido de titânio, pigmentos ativos, coalescentes, espessante, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

4. RENDIMENTO

Embalagem	Rendimento
Balde 3,6 L	Até 20m ² /acabado
Balde 16 L	Até 89m ² /acabado

O rendimento e desempenho dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos, alheio ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar.

5. PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO (ABNT NBR 13245:2011)

A superfície deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

Abaixo descrevemos diversos tipos de superfície e a maneira adequada de prepará-las para receber a Tinta Acrílica Standard GRANTEX®.

Superfície com brilho	Lixe-a para eliminar o brilho, escove a poeira e limpe com um pano embebido com água.
-----------------------	---



Superfície com gordura ou graxa	Limpe-a com sabão e detergente neutro, enxágue bem e aguarde a secagem.
Superfície com mofo	Limpe com uma solução metade água sanitária e metade água potável, enxágue bem aguarde secagem.

6. DILUIÇÃO

Dilua em água potável.

Tipo de aplicação	Diluição em água
Primeira demão sobre massa corrida acrílica, drywall e gesso	30%
Segunda demão, repintura, concreto, blocos de concreto, fibrocimento, texturas e reboco	20%
Para aplicação com airless, aplique com pressão entre 1200 e 1400 psi. Use bico com abertura de 0,017.	40% a 50%

7. UTILIZAÇÃO

Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização, despeje em um recipiente limpo para realizar a diluição e, então, com auxílio de um rolo de lã de pelo baixo ou pincel de cerdas macias faça a aplicação.

Evite aplicação em dias chuvosos, e principalmente em temperaturas inferiores a 10°C e superiores a 40°C ou com umidade relativa do ar superior a 90%.

Secagem	
Toque	30 minutos
Entre demão	2 horas
Total	4 horas

8. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Mantenha as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.

Certifique-se de estar utilizando os EPIs necessários para o manuseio do produto e durante sua aplicação, tais como: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas.

Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou de erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

9. EMBALAGEM

- Balde de 3,6 L
- Balde de 16 L

10. VALIDADE

12 meses após a data de fabricação, desde que armazenada corretamente.

11. ARMAZENAMENTO

A Tinta Acrílica Standard GRANTEX® deve ser armazenada em local seco e arejado, fora da luz solar direta e de temperaturas elevadas. Empilhamento máximo de 4 baldes.